

538,959

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
24. März 2005 (24.03.2005)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2005/026039 A1(51) Internationale Patentklassifikation⁷: B66F 9/075,
B62D 7/02, 5/04, 1/28(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme
von US): JUNGHEINRICH MOOSBURG GMBH
[DE/DE]; Steinbockstr. 38, 85368 Moosburg (DE).

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2004/009969

(22) Internationales Anmeldedatum:
7. September 2004 (07.09.2004)

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): HAGL, Bernhard
[DE/DE]; Graf-Lodron-Str. 8, 85410 Haag an der Amper
(DE).

(25) Einreichungssprache: Deutsch


(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
103 41 808.3 10. September 2003 (10.09.2003) DE(74) Anwälte: WEICKMANN, Franz, Albert usw.; Weick-
mann & Weickmann, Postfach 860 820, 81635 München
(DE).

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: STEERING ANGLE-RESTRICTED STEERING SYSTEMS

(54) Bezeichnung: LENKSYSTEME MIT LENKWINKELBEGRENZUNG



(57) Abstract: The invention relates to a steering system that has a wheel (38) rolling off on the ground (U) and steered about a wheel steering axis (34) that is orthogonal relative to said ground (U). The direction of roll-off is determined by a wheel steering angle specifying the position of rotation of the wheel (38) about the wheel steering axis (34). The steering system further comprises a steering force input element (13) for inputting a steering force into the steering system and a steering force transmission device (28) for transmitting the steering force onto the wheel (38). A steering angle restriction device (40, 42a, 42b, 50) can be switched between an activated mode and an inactivated mode and restricts, in the activated mode, the wheel steering angle at least to a wheel steering angle range while, in an inactivated mode, not restricting the wheel steering angle of the wheel (38). According to the invention, the steering angle restriction device (40, 42a, 42b, 50) comprises a brake (40) which, in the activated mode of the steering angle restriction device (40, 42a, 42b, 50), generates a braking force that restricts the rotation of the wheel (38) about the wheel steering axis (34) to a predetermined wheel steering angle range.

(57) Zusammenfassung: Ein Lenksystem hat ein auf einem Untergrund (U) abrollendes und um eine zum Untergrund (U) orthogonale Rad-Lenkachse (34) lenkbares Rad (38), wobei die Abrollrichtung durch einen die Drehstellung des Rades (38) um die Rad-Lenkachse (34) beschreibenden Rad-Lenkwinkel bestimmt ist. Das Lenksystem hat weiter ein Lenkkrafteinkopplungsteil (13) zur Einkopplung einer Lenkkraft in das Lenksystem und eine Lenkkraftübertragungseinrichtung (28) zur Übertragung der Lenkkraft auf das Rad (38), sowie ferner eine zwischen einem Aktivzustand und einem Inaktivzustand schaltbare

Lenkwinkelbegrenzungseinrichtung (40,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

WO 2005/026039 A1



(81) **Bestimmungsstaaten** (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) **Bestimmungsstaaten** (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG,

ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

42a, 42b, 50), welche in dem Aktivzustand den Rad-Lenkwinkel zumindest auf einen Rad-Lenkwinkelbereich begrenzt und welche in dem Inaktivzustand den Rad-Lenkwinkel des Rads (38) nicht begrenzt. Erfindungsgemäß umfasst die Lenkwinkelbegrenzungseinrichtung (40, 42a, 42b, 50) eine Bremse (40), welche im Aktivzustand der Lenkwinkelbegrenzungseinrichtung (40, 42a, 42b, 50) eine Bremskraft erzeugt, die eine Drehung des Rads (38) um die Rad-Lenkachse (34) auf den vorbestimmten Rad-Lenkwinkelbereich begrenzt.

Lenksysteme mit Lenkwinkelbegrenzung

Beschreibung

5

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Lenksystem mit wenigstens einem auf einem Untergrund in einer untergrundparallelen Richtung abrollenden und um eine zum Untergrund im Wesentlichen orthogonale Rad-Lenkachse lenkbaren Rad, wobei die Abrollrichtung durch einen die Drehstellung des wenigstens einen Rades um die Rad-Lenkachse beschreibenden Rad-Lenk-
10 winkel bestimmt ist, mit einem Lenkkrafteinkopplungsteil zur Einkopplung einer Lenkkraft in das Lenksystem und mit einer Lenkkraftübertragungseinrichtung zur Übertragung der Lenkkraft auf das wenigstens eine Rad, um eine Änderung des Rad-Lenk winkels des wenigstens einen Rads zu bewir-
15 ken, wobei das Lenksystem weiterhin eine zwischen einem Aktivzustand und einem Inaktivzustand schaltbare Lenkwinkelbegrenzungseinrichtung umfasst, welche in dem Aktivzustand den Rad-Lenk Winkel zumindest auf einen Rad-Lenk Winkelbereich begrenzt und welche in dem Inaktivzustand den Rad-Lenk Winkel des wenigstens einen Rads nicht begrenzt. Die Erfin-
20 dung betrifft weiterhin ein Flurförderfahrzeug, insbesondere ein automa- tisch lenkendes Flurförderfahrzeug, mit einem derartigen Lenksystem.

25

30

Ein derartiges Lenksystem mit einer mechanischen Lenkwinkelbegrenzungseinrichtung ist bereits bekannt. Bei der mechanischen Lenkwinkelbegrenzungseinrichtung ist in deren Aktivzustand ein Verriegelungsdorn formschlüssig in eine Ausnehmung einer Lenkwelle eingerückt. Die Ausnehmung kann dabei eine etwas größere Abmessung aufweisen als der Verriegelungsdorn, so dass ein gewisses Lenkspiel vorhanden ist. Dieses Lenkspiel reicht jedoch nicht aus, um ein mit dem Lenksystem ausgestattetes Fahrzeug in eine Kurve zu lenken. Daher muss bei Kurvenfahrt der Verriegelungsdorn aus der Ausnehmung in der Lenkwelle ausgerückt sein. Dann ist die Lenkwelle zur beliebigen Verdrehung freigegeben. Ein Schalten

- 2 -

zurück in den Aktivzustand ist jedoch während einer Kurvenfahrt nicht möglich, da Verriegelungsdorn und die Lenkwellenausnehmung aufgrund der Lenkverdrehung der Lenkwelle nicht mehr fluchten.

- 5 Die bekannte Lenkwinkelbegrenzungseinrichtung kommt vor allem bei automatisch lenkenden Flurförderfahrzeugen zum Einsatz und gewährleistet, dass ein Systemversagen des Lenksystems bei Geradeausfahrt nicht zu einer übermäßigen Abweichung des Fahrwegs des Fahrzeugs vom Soll-Fahrweg führt. Dies gilt insbesondere für den Bremsweg im Falle einer
10 Notbremsung, welche bei einem Versagen des Lenksystems eingeleitet wird.

Mit dem bekannten System werden auf Geradeausfahrstrecken zufriedenstellende Resultate erzielt. Da das bekannte Lenksystem jedoch zur Kurvenfahrt den Inaktivzustand der Lenkwinkelbegrenzungseinrichtung voraussetzt, kann es bei einer Notbremsung während einer Kurvenfahrt zu einer unkontrollierten Abweichung des Fahrwegs des Fahrzeugs vom Soll-Fahrweg kommen. Dies insbesondere dann, wenn das lenkbare Rad an Hindernissen anstößt und durch Kraftstöße oder dergleichen eine unerwünschte Änderung des Rad-Lenk winkels hervorgerufen wird. In der Folge
20 sind Kollisionen des Fahrzeugs mit seitlich des Soll-Fahrwegs vorhandenen Objekten möglich.

Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Lenksystem der eingangs genannten Art anzugeben, welches das Risiko einer Kollision eines mit dem Lenksystem ausgestatteten Fahrzeugs mit nahe dem Soll-Fahrweg vorhandenen Objekten auch während einer Kurvenfahrt, insbesondere bei einer Notbremsung, verringert.

- 30 Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ein gattungsgemäßes Lenksystem gelöst, bei welchem die Lenkwinkelbegrenzungseinrichtung eine Bremse umfasst, welche derart vorgesehen ist, dass sie im Aktivzustand der

- 3 -

Lenkwinkelbegrenzungseinrichtung eine Bremskraft erzeugt, die eine Drehung des wenigstens einen Rads um die Rad-Lenkachse auf den vorbestimmten Rad-Lenkwinkelbereich begrenzt, und sie im Inaktivzustand der Lenkwinkelbegrenzungseinrichtung eine solche Bremskraft nicht erzeugt.

5

Durch den Einsatz einer Bremse kann, da die Lenkwinkelbegrenzung nicht mehr formschlüssig sondern kraftschlüssig erfolgt, die Lenkwinkelbegrenzungseinrichtung auch während einer Kurvenfahrt von dem Inaktivzustand in den Aktivzustand geschaltet werden, so dass insbesondere bei einer Notbremsung und einem gleichzeitigen Umschalten vom Inaktivzustand in den Aktivzustand das wenigstens eine lenkbare Rad nur noch einen Rad-Lenkwinkel innerhalb eines vorbestimmten Rad-Lenkwinkelbereichs erreichen kann, was sicherstellt, dass der Verfahr- bzw. der Bremsweg zumindest näherungsweise mit dem Soll-Verfahrweg in der Kurve übereinstimmt. Das Kollisionsrisiko mit nahe dem Soll-Verfahrweg vorhandenen Objekten ist dadurch reduziert.

10

15

Mit "Rad-Lenkwinkel" ist der Winkel gemeint, den eine Mittenebene des wenigstens einen lenkbaren Rads mit einer zum lokalen Untergrund des Rads orthogonalen und eine Vorzugsrichtung enthaltenden Ebene einschließt. Der lokale Untergrund des Rads bezeichnet dabei eine Schmiegeebene an den Untergrund im Radaufstandspunkt. Die Vorzugsrichtung ist die Geradeausfahrtrichtung und definiert einen Lenkwinkel von null Grad. In der Regel wird als die Vorzugsrichtung die Längsrichtung eines mit dem erfindungsgemäßen Lenksystem versehenen Fahrzeugs verwendet.

20

25

Mit "untergrundparalleler" Richtung ist eine zum Untergrund am jeweiligen Radaufstandspunkt des wenigstens einen Rades parallele Richtung bezeichnet.

30

Selbstverständlich kann das wenigstens eine Rad zur Lenkung auch um eine schräg zum jeweiligen Untergrund verlaufende Lenkwelle gedreht

- 4 -

werden. Jedoch weist auch eine derartige Drehung eine Drehachsenkomponente orthogonal zum Untergrund auf. Diese Drehachsenkomponente ist dann mit der zum Untergrund im Wesentlichen orthogonalen Rad-Lenkachse gemeint.

5

Das Lenkkrafteinkopplungsteil kann beispielsweise ein Flansch oder eine Kopplungseinrichtung zur Ankopplung eines Kraftgeräts oder aber auch ein Lenkrad oder Lenkknüppel zur manuellen Ausübung einer Lenkkraft sein.

10

Weiterhin soll die Lösung der oben genannten Aufgabe nicht so verstanden werden, dass die Bremse im Inaktivzustand der Lenkwinkelbegrenzungseinrichtung überhaupt keine Bremswirkung hat. Es reicht vielmehr aus, dass die Bremswirkung nicht groß genug ist, um eine Lenkwinkelbegrenzung zu bewirken. Damit soll der Fall umfasst sein, dass eventuell vorhandene, jedoch gelüftete Bremsscheiben immer noch durch zufällige Reibung eine minimale Bremswirkung erzeugen.

15

20

Wenn gesagt ist, dass der Rad-Lenkswinkel zumindest auf einen Rad-Lenkswinkelbereich begrenzt ist, so soll damit neben einem zwischen Grenz-Rad-Lenkswinkeln definierten Rad-Lenkswinkelbereich auch der Fall eines konkreten Rad-Lenkswinkels umfasst sein. Weiterhin soll die Aussage, dass die Lenkwinkelbegrenzungseinrichtung in dem Inaktivzustand den Rad-Lenkswinkel des wenigstens eines Rades nicht begrenzt, nicht ausschließen, dass der Rad-Lenkswinkel durch andere Vorrichtungen begrenzt ist oder allgemein eine Lenkung nur in einem begrenzten Rad-Lenkswinkelbereich an dem jeweiligen Fahrzeug vorgesehen ist. Es ist vielmehr damit ausgesagt, dass die Lenkwinkelbegrenzungseinrichtung ungeachtet der übrigen konstruktiven Ausgestaltung keine Begrenzungsfunktion bezüglich des Rad-Lenkswinkels ausübt.

25

30

Das geringste Kollisionsrisiko eines mit dem erfindungsgemäßen Lenksystem ausgestatteten Fahrzeugs mit nahe dem Soll-Verfahrweg vorhandenen

- 5 -

Objekten während einer Kurvenfahrt besteht im Allgemeinen dann, wenn die Bremse das wenigstens eine Rad auf den zum Zeitpunkt des Schaltens vom Inaktivzustand zum Aktivzustand vorhandenen Rad-Lenkwinkel feststellt. Es besteht dann praktisch kein Lenkspiel mehr, innerhalb dessen das
5 wenigstens eine Rad noch durch unerwünschte Kraftstöße um die Rad-Lenkachse verdreht werden kann.

Fahrzeuge werden in der Regel mit zahlreichen unterschiedlichen Komponenten und Systemen ausgerüstet, so dass nur begrenzt Bauraum zur
10 Unterbringung eines zusätzlichen Bauteils wie einer Bremse vorhanden ist. Die konstruktive Freiheit zur Unterbringung der Bremse in dem Fahrzeug kann in vorteilhafter Weise dadurch erhöht sein, dass die Lenkkraftübertragungseinrichtung eine, gegebenenfalls mehrteilige, Lenkwelle umfasst und ein abbremsbares Bewegungsteil der Bremse mit der Lenkwelle zur
15 Drehmomentübertragung verbunden ist. In diesem Falle kann die Bremse an einem beliebigen Ort längs der Lenkwelle mit dieser verbunden sein. Mit Bewegungsteil der Bremse ist ein Teil bezeichnet, welches mit einem abzubremsenden Teil verbunden ist und auf welches eine in Zusammenwirkung mit ortsfesten beziehungsweise fahrzeugrahmenfesten Bremsenteilen erzeugte Bremskraft abbremsend einwirkt.
20

In den seltensten Fällen wird die Lenkkraft derart in das System eingeleitet, dass sie ohne Wandlung zur Lenkung des wenigstens einen Rades nutzbar ist. Verwendet man beispielsweise schnelldrehende Lenkmotoren, so kann
25 es hilfreich sein, wenn das Lenksystem ein Untersetzungsgetriebe umfasst, welches eingangsseitig mit dem Lenkkrafteinkopplungsteil und ausgangsseitig mit dem wenigstens einen Rad verbunden ist. Da mit Untersetzungsgetriebe Getriebe bezeichnet werden, welche eine Drehzahl von der Eingangsseite zur Ausgangsseite gemäß ihrem Untersetzungsverhältnis verringern und dementsprechend das eingeleitete Drehmoment von der Eingangsseite zur Ausgangsseite hin erhöhen, ist es günstig, die Bremse auf
30 der Eingangsseite des Untersetzungsgetriebes anzuordnen. Das Bauvolu-

- 6 -

men einer Bremse ist dem von ihr aufzubringenden Bremsmoment proportional, so dass eine derart angeordnete Bremse kleinere Abmessungen aufweisen kann als eine Bremse auf der Ausgangsseite des Untersetzungsgetriebes.

5

Es sind dagegen auch Fälle denkbar, bei welchen ein Übersetzungsgetriebe erforderlich sein kann, bei dem die Drehzahl der Lenkwelle von der Eingangsseite zur Ausgangsseite erhöht und das Lenkmoment entsprechend verringert wird. In einem solchen Fall ist es aus den gleichen Gründen wie
10 zuvor vorteilhaft, die Bremse auf der Ausgangsseite des Übersetzungsgetriebes anzuordnen.

15

Die Bremse kann grundsätzlich eine beliebige Bremse sein, welche eine Bremswirkung durch eine mechanisch oder/und elektromagnetisch oder/und elektromechanisch hervorgerufene Kraft erzeugen kann. Bevorzugt wird jedoch eine bewährte und im Handel erhältliche elektromagnetische Sicherheitsbremse verwendet, welche in einem Nichtbestromungszustand eine Bremswirkung erzeugt und in einem Bestromungszustand im Wesentlichen keine Bremswirkung erzeugt.

20

25

30

Derartige Bremsen sind Reibungsbremsen, bei welchen eine Schraubenfeder eine ferromagnetische Druckplatte gegen eine bewegliche Brems-
scheibe drückt. Zwischen der beweglichen Bremsscheibe und einer fest-
stehenden Bremsscheibe ist eine umlaufende Radiallamelle des Bewegungs-
teils der Bremse angeordnet. Im Bestromungszustand der Sicherheits-
bremse wird ein Elektromagnet bestromt, der somit ein Magnetfeld erzeugt,
welches die ferromagnetische Druckplatte gegen die Kraft der Schraubenfe-
dern anzieht, so dass sich die Lamelle des Bewegungsteils ohne Klemmung
durch die Bremsbeläge zwischen diesen frei drehen kann. Bei Nichtbestro-
mung des Elektromagneten entfällt diese Anziehungskraft und die Druck-
platte wird von den Schraubenfedern gegen die Bremsbeläge gedrückt, so
dass eine Bremswirkung erzielt wird.

- 7 -

Zwar kann daran gedacht sein, dass das Lenksystem auch mit einem Lenkrad oder Lenkhorn zur manuellen Lenkung vorgesehen ist, jedoch vermag ein menschlicher Bediener in der Regel besser als ein automatisches System, Objekten im vorausliegenden Fahrweg auszuweichen.

5 Trotzdem soll der Fall von der Erfindung ausdrücklich umfasst sein, dass das Lenksystem ein manuelles oder ein motorisch unterstütztes manuelles Lenksystem ist.

Das Lenksystem kann einen Lenkmotor, vorzugsweise in Form eines Elektromotors umfassen, welcher mit dem Lenkkrafteinkopplungsteil zur Drehmomentübertragung verbunden ist. In einem solchen Falle kann der Lenkmotor ein Lenkmoment abhängig von manuellen oder von automatischen Lenksignalen erzeugen. Ein menschlicher Bediener wäre durch eine solche motorische Unterstützung vom Aufbringen eines Lenkmoments entlastet

10 und bräuchte lediglich die gewünschte Fahrrichtung vorzugeben. Bei einem vollautomatischen Lenksystem, welches aufgrund von Sensoren einen Soll-Fahrweg ermittelt oder/und einen solchen eingespeichert hat, ist ein Lenkmotor als Quelle einer Lenkkraft unabdingbar.

20 Wenn der Lenkmotor ein Elektromotor ist, kann eine besonders große Sicherheit vor unerwünschten Kollisionen dadurch erreicht werden, dass die Lenkwinkelbegrenzungseinrichtung bei einer Störung der Lenksteuerung, insbesondere bei einer Störung der Stromversorgung des Lenkwinkelmotors, in den Aktivzustand schaltet. Eine Störung der Stromversorgung

25 des elektrischen Lenkmotors ist besonders kritisch, da einer Verdrehung des wenigstens einen Rades um die Lenkachse durch den stromlosen Motor nahezu keine Kraft entgegengesetzt wird. Konstruktiv kann dies einfach realisiert werden, indem die zuvor erwähnte elektromagnetische Sicherheitsbremse und der elektrische Lenkmotor an einer gemeinsamen

30 Energieversorgung angeschlossen sind. In diesem Fall wird dann, wenn ein Betrieb des elektrischen Lenkmotors nicht mehr gewährleistet ist, auch die elektromagnetische Sicherheitsbremse ausgelöst, so dass die Lenkwinkel-

- 8 -

begrenzungseinrichtung etwa bei Ausfall der den elektrischen Lenkmotor versorgenden Energieversorgung automatisch in den Aktivzustand schaltet.

Bei einer aus Gründen des vorhandenen begrenzten Bauraums besonders vorteilhaften Ausführungsform der vorliegenden Erfindung, kann die Bremse derart angeordnet sein, dass ein abbremsbares Bewegungsteil der Bremse mit der Motorwelle des Lenkmotors zur Drehmomentübertragung verbunden ist. In einem solchen Fall kann die Bremse in Längsrichtung der Motorwelle auf den Lenkmotor aufgesetzt sein. Da bei Lenkmotoren üblicherweise ein Untersetzungsgetriebe zwischen Motor und dem wenigstens einen Rad vorgesehen ist, kann darüber hinaus die mit der Motorwelle verbundene Bremse, verglichen mit anderen Anordnungsstellen im Lenksystem, verhältnismäßig klein dimensioniert sein.

Derartige Lenksysteme werden häufig in Flurförderfahrzeugen verwendet, da diese oft in Lagern oder Werkhallen zwischen unterschiedlichsten Objekten manövrieren müssen. Ein erfindungsgemäßes Lenksystem verleiht einem Flurförderfahrzeug einen eigenen Wert, so dass um selbständigen Schutz für ein Flurförderfahrzeug mit wenigstens einem lenkbaren Rad und einem Lenksystem mit wenigstens einem oder mehreren der oben genannten Merkmale nachgesucht wird. Das wenigstens eine lenkbare Rad ist dabei das wenigstens eine Rad des Lenksystems.

Besonders vorteilhaft ist der Einsatz eines erfindungsgemäßen Lenksystems bei einem automatisch lenkenden Flurförderfahrzeug, da hier im Notfall kein korrigierender Lenkeingriff durch einen menschlichen Bediener erfolgen kann.

Als besonders zuverlässig haben sich dabei automatisch lenkende Flurförderfahrzeuge herausgestellt, welche einem Verlauf einer auf oder unter dem Untergrund angeordneten Leiterschleife folgen. Der Leiterschleifenverlauf bildet somit den Soll-Verfahrweg des Flurförderfahrzeugs. Dieser Verlauf

- 9 -

wird durch Antennen abgetastet und das Flurförderfahrzeug entsprechend den Abtastergebnissen durch das Lenksystem nachgeführt.

Die vorliegende Erfindung wird im Folgenden anhand der beiliegenden
5 Zeichnungen näher erläutert werden. Es stellt dar:

Fig. 1 eine schematische Seitenansicht einer bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Lenksystems und

10 Fig. 2 eine schematische Teilschnittansicht der in Fig. 1 gezeigten elektromagnetischen Sicherheitsbremse.

In Fig. 1 ist eine Ausführungsform des erfindungsgemäßen Lenksystems allgemein mit 10 bezeichnet. Das Lenksystem 10 umfasst einen elektri-
15 schen Lenkmotor 12, welcher z.B. ein Drehstromasynchronmotor sein kann. Die Motorwelle des Lenkmotors 12 ist gestrichelt dargestellt und mit 14 bezeichnet.

Abtriebsseitig, d.h. in Fig. 1 unten, schließt sich an den Lenkmotor 12 über
20 eine Welle-Nabe-Verbindung 13 ein Untersetzungsgetriebe 16 an, welches die Drehzahl des Lenkmotors 12 zu langsameren Drehzahlen hin untersetzt. Ausgangsseitig weist das Untersetzungsgetriebe 16 einen Ausgangswellenzapfen 18 auf. Die Baugruppe aus Lenkmotor 12 und Getriebe 16 ist mit Schrauben 20 an einem Fahrzeugrahmen 22 befestigt.

25 An dem Fahrzeugrahmen 22 drehbar befestigt ist weiterhin ein Stirnrad 24, welches auf dem Ausgangswellenzapfen 18 sitzt und mit einem Stirnrad 26 kämmt. Das Stirnrad 26 ist auf einer Lenkwelle 28 angeordnet, welche bei 30 und 32 am Fahrzeugrahmen 22 um eine Lenkachse 34 drehbar gelagert ist. Mit der Lenkwelle 28 ist ein Rad 38 verbunden, welches zum Abrollen auf einem Untergrund U um eine zur Zeichenebene der Fig. 1 orthogonale Drehachse 36 drehbar ist.
30

- 10 -

In dem in Fig. 1 gezeigten Beispiel schneiden sich die Lenkachse 34 und die Drehachse 36, dies muss jedoch nicht so sein. Die Lenkachse 34 ist im Wesentlichen orthogonal zur Radaufstandsebene, d.h. zu einer Tangentialebene an den Untergrund U am Radaufstandspunkt A.

5

Durch Drehung der Motorwelle 14 und damit des Getriebeausgangswellenzapfens 18 wird das Stirnrad 24 und schließlich das weitere Stirnrad 26 gedreht und damit der Radlenkwinkel des Rades 38 verändert. Der Lenkmotor 12 ist in beide Richtungen antreibbar, so dass ein Verdrehen der Lenkwelle 28 um die Lenkachse 34 in beiden Drehrichtungen möglich ist.

10

An dem dem Untersetzungsgetriebe 16 fernen Längsende des Lenkmotors 12 ist eine elektromagnetische Sicherheitsbremse 40 angeordnet. Der grundlegende Aufbau und die Funktionsweise der elektromagnetischen Sicherheitsbremse 40 wird weiter unten im Zusammenhang mit Fig. 2 erläutert werden.

15

Die Motorwelle 14 weist an ihrem dem Untersetzungsgetriebe 16 fernen Längsende 14a ein Keilwellenprofil auf, durch welches die Motorwelle 14 zur Drehmomentübertragung mit der Sicherheitsbremse 40 verbunden ist.

20

Der Lenkmotor 12 ist an einer Motorsteuereinheit 44, die einen Wechselrichter für eine dreiphasige Stromversorgung 42 des Lenkmotors umfasst, angeschlossen. Die Motorsteuereinheit 44 wird über die Leitungen 42a, 42b aus der Bordbatterie elektrisch versorgt. Die ruhestrombetätigte elektromagnetische Sicherheitsbremse 40 ist über zwei Versorgungsleitungen 46 und 48 und eine Bremssteuereinheit 50 ebenfalls mit dem aus der Fahrzeugbatterie gespeisten Bordnetz verbunden.

25

Ergänzend wird in Fig. 1 auf einen Ist-Drehstellungssensor 52 hingewiesen, welcher die Ist-Drehstellung des Ausgangswellenzapfens 18 des Untersetzungsgetriebes 16 erfasst und an eine nicht dargestellte Steuereinrichtung

30

- 11 -

überträgt. Der Ist-Drehstellungssensor 52 ist über eine Drehmomentstütze 54 am Fahrzeugrahmen 22 abgestützt.

5 In Fig. 2 ist ein Beispiel für eine Ausführungsform der in Fig. 1 angedeuteten ruhestrombetätigten elektromagnetischen Sicherheitsbremse 40 dargestellt.

10 Ein Bewegungsteil 60 ist durch ein Innenkeilwellenprofil 62 mit dem Keilzahnprofil am Längsende 14a der Motorwelle 14 des Lenkmotors verbindbar.

15 Mit einem Außenkeilwellenprofil 64 ist das Bewegungsteil 60 mit einem Lamellenkörper (Rotor) 66 derart verbunden, dass dieser in Richtung der Achse 68 verschiebbar ist. Der Rotor 66 weist Reibbremsbeläge 80, 82 auf.

20 Die Sicherheitsbremse 40 ist über Schrauben 70 mit dem Lenkmotor 12 verbindbar. Die Köpfe der Schrauben 70 sind am Bremsenkörper 72 abgestützt. Im Bremsenkörper 72 ist ein Elektromagnet 74 eingelassen, welcher, wie in Fig. 1 gezeigt ist, über die Versorgungsleitungen 46 und 48 mit der Stromquelle verbunden ist.

25 Darüber hinaus sind Schraubenfedern 76 in dem Bremsenkörper 72 eingebettet, welche in Richtung der Achse 68 gegen die Ankerscheibe 78 drücken.

30 Ist der Elektromagnet 74 bestromt, so erzeugt er ein Magnetfeld, welches die Ankerscheibe 78 gegen die Kraft der Spiralfedern 76 anzieht, so dass der Rotor 66 und das zur Drehmomentübertragung mit diesem verbundene Bewegungsteil 60 im Wesentlichen frei drehen können. Fällt dagegen die Bestromung des Elektromagneten 74 aus, so verschwindet das von ihm erzeugte Magnetfeld und die Schraubenfedern 76 drücken die Anker-

- 12 -

scheibe 78 in Richtung der Achse 68 gegen die Bremsbelagscheibe 80. Dadurch wird der Rotor 66 mit den Bremsbelagscheiben 80 und 82 zwischen der Ankerscheibe 78 und einer in Fig. 1 nur teilweise gezeigten Anbaufläche 79 der Bremse 40 eingeklemmt, so dass ein Bremsmoment
5 über den Rotor 66 und das Bewegungsteil 60 auf die mit dem Bewegungsteil 60 verbundene Motorwelle 14 wirkt.

Mit der elektromagnetischen Sicherheitsbremse 40 kann, etwa bei einem Stromausfall an den Leitungen 42a, 42b, die augenblickliche Drehstellung
10 der Motorwelle 14 und damit der augenblickliche Lenkwinkel des Rads 38 festgehalten werden. Ohne Sicherheitsbremse könnte bei stromlosem Lenkmotor 12 das Rad 38 ohne nennenswerten Widerstand um die Lenkachse 34 verdreht werden, was zu einem Abweichen des mit dem Lenksystem 10 ausgestatteten Fahrzeugs bei stromlosem Motor 12 führen
15 kann. Durch die Sicherheitsbremse 40 wird verhindert, dass sich der Lenkwinkel des Rades 38 ändert, sobald die Bestromung des Elektromagneten 74 endet.

Besonders sicher ist das Lenksystem dann, wenn die Sicherheitsbremse 40
20 derart dimensioniert ist, dass ihr Bremsmoment das Antriebsmoment des Motors übersteigt. Dann kann die Sicherheitsbremse auch bei mit Strom versorgtem Motor wirksam werden.

Ansprüche

1. Lenksystem mit wenigstens einem auf einem Untergrund (U) in einer
5 untergrundparallelen Richtung abrollenden und um eine zum Unter-
grund (U) im wesentlichen orthogonale Rad-Lenkachse (34) lenk-
baren Rad (38), wobei die Abrollrichtung durch einen die Drehstel-
lung des wenigstens einen Rades (38) um die Rad-Lenkachse (34)
beschreibenden Rad-Lenkswinkel bestimmt ist, mit einem Lenkkraft-
10 einkopplungsteil (13) zur Einkopplung einer Lenkkraft in das Lenk-
system und mit einer Lenkkraftübertragungseinrichtung (28) zur
Übertragung der Lenkkraft auf das wenigstens eine Rad (38), um
eine Änderung des Rad-Lenkswinkels des wenigstens einen Rads (38)
zu bewirken, wobei das Lenksystem weiterhin eine zwischen einem
15 Aktivzustand und einem Inaktivzustand schaltbare Lenkwinkelbe-
grenzungseinrichtung (40, 42a, 42b, 50) umfasst, welche in dem
Aktivzustand den Rad-Lenkswinkel zumindest auf einen Rad-Lenkwin-
kelbereich begrenzt und welche in dem Inaktivzustand den Rad-
Lenkwinkel des wenigstens einen Rads (38) nicht begrenzt,
20 **dadurch gekennzeichnet, dass** die Lenkwinkelbegrenzungseinrich-
tung (40, 42a, 42b, 50) eine Bremse (40) umfasst, welche derart
vorgesehen ist, dass sie im Aktivzustand der Lenkwinkelbegren-
zungseinrichtung (40, 42a, 42b, 50) eine Bremskraft erzeugt, wel-
che eine Drehung des wenigstens einen Rads (38) um die Rad-Lenk-
25 achse (34) auf den vorbestimmten Rad-Lenkswinkelbereich begrenzt
und sie im Inaktivzustand der Lenkwinkelbegrenzungseinrichtung
(40, 42a, 42b, 50) eine solche Bremskraft nicht erzeugt.
2. Lenksystem nach Anspruch 1,
30 **dadurch gekennzeichnet, dass** die Bremse (40) das wenigstens eine
Rad (38) auf den zum Zeitpunkt des Schaltens vom Inaktivzustand
zum Aktivzustand vorhandenen Rad-Lenkswinkel feststellt.

- 14 -

3. Lenksystem nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die Lenkkraftübertragungseinrichtung
(28) eine, gegebenenfalls mehrteilige, Lenkwelle (28) umfasst und
ein abbremsbares Bewegungsteil (60) der Bremse mit der Lenkwelle
5 (28) zur Drehmomentübertragung verbunden ist.
4. Lenksystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass es weiterhin ein Untersetzungsge-
triebe (16) umfasst, welches eingangsseitig mit dem Lenkkraftein-
10 kopplungsteil (13) und ausgangsseitig mit dem wenigstens einen
Rad (38) verbunden ist, wobei die Bremse (40) auf der Eingangsseite
des Untersetzungsgetriebes (26) angeordnet ist.
5. Lenksystem nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
15 **dadurch gekennzeichnet, dass** es weiterhin ein Übersetzungsgetriebe
umfasst, welches eingangsseitig mit dem Lenkkrafteinkopplungsteil
und ausgangsseitig mit dem wenigstens einen Rad verbunden ist,
wobei die Bremse auf der Ausgangsseite des Übersetzungsgetriebes
angeordnet ist.
- 20 6. Lenksystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Bremse (40) eine elektromagne-
tische Sicherheitsbremse (40) ist, welche in einem Nichtbestro-
mungszustand eine Bremswirkung erzeugt und in einem Bestro-
25 mungszustand keine Bremswirkung erzeugt.
7. Lenksystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass es weiterhin einen Lenkmotor (12),
vorzugsweise in Form eines Elektromotors (12) umfasst, welcher mit
30 dem Lenkkrafteinkopplungsteil (13) zur Drehmomentübertragung
verbunden ist.

- 15 -

8. Lenksystem nach Anspruch 6 und 7,
dadurch gekennzeichnet, dass der Lenkmotor (12) ein Elektromotor (12) ist und die Lenkwinkelbegrenzungseinrichtung (40, 42a, 42b, 50) bei Störung der Stromversorgung (42) des Lenkmotors (12) in den Aktivzustand schaltet.
9. Lenksystem nach Anspruch 8, unter Rückbeziehung auf Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet, dass die elektromagnetische Sicherheitsbremse (40) und der elektrische Lenkmotor (12) an einer gemeinsamen Energieversorgung (42a, 42b) angeschlossen sind.
10. Lenksystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, unter Rückbeziehung auf Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet, dass ein abbremsbares Bewegungsteil (60) der Bremse (40) mit der Motorwelle (14) des Lenkmotors (12) zur Drehmomentübertragung verbunden ist.
11. Flurförderfahrzeug mit wenigstens einem lenkbaren Rad und einem mit diesem Rad verbundenen Lenksystem nach wenigstens einem der vorhergehenden Ansprüche.
12. Flurförderfahrzeug nach Anspruch 11,
dadurch gekennzeichnet, dass es ein automatisch lenkendes Flurförderfahrzeug ist.
13. Flurförderfahrzeug nach Anspruch 12,
dadurch gekennzeichnet, dass es ein automatisch lenkendes Flurförderfahrzeug ist, welches einem Verlauf einer auf oder unter dem Untergrund angeordneten Leiterschleife folgt.

1/2




Fig. 1

2/2




Fig. 2

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

PCT/EP2004/009969

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC 7 B66F9/075 B62D7/02 B62D5/04 B62D1/28

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 B66F B62D

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	EP 0 243 180 A (MITSUBISHI ELECTRIC CORP) 28 October 1987 (1987-10-28) the whole document abstract; figure 1	1-4,6-10
A	-----	11
X	FR 2 334 587 A (KOTTGEN KG) 8 July 1977 (1977-07-08) the whole document page 8, line 31 - page 9, line 21; figures 6,7	1,11-13
A	----- US 4 856 606 A (BROWN LOUIS R) 15 August 1989 (1989-08-15) abstract; figures the whole document -----	1

☐ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents:

A document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

E earlier document but published on or after the international filing date

L document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

O document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

P document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

T later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

X document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

Y document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.

G document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

14 December 2004

Date of mailing of the international search report

21/12/2004

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Van der Veen, F

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

PCT/EP2004/009969

Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
EP 0243180	A	28-10-1987	JP	1816103 C	18-01-1994
			JP	5023990 B	06-04-1993
			JP	62251277 A	02-11-1987
			DE	3770686 D1	18-07-1991
			EP	0243180 A2	28-10-1987
			KR	9100395 B1	25-01-1991
			US	4782907 A	08-11-1988
<hr/>					
FR 2334587	A	08-07-1977	NL	7514385 A	14-06-1977
			FR	2334587 A1	08-07-1977
<hr/>					
US 4856606	A	15-08-1989	EP	0345555 A2	13-12-1989
			JP	2057480 A	27-02-1990
<hr/>					

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

PCT/EP2004/009969

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES

IPK 7 B66F9/075 B62D7/02 B62D5/04 B62D1/28

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchiertes Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 B66F B62D

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der Internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	EP 0 243 180 A (MITSUBISHI ELECTRIC CORP) 28. Oktober 1987 (1987-10-28) das ganze Dokument Zusammenfassung; Abbildung 1	1-4, 6-10
A	-----	11
X	FR 2 334 587 A (KOTTGEN KG) 8. Juli 1977 (1977-07-08) das ganze Dokument Seite 8, Zeile 31 - Seite 9, Zeile 21; Abbildungen 6,7	1, 11-13
A	-----	1
	US 4 856 606 A (BROWN LOUIS R) 15. August 1989 (1989-08-15) Zusammenfassung; Abbildungen das ganze Dokument -----	

☐ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

A Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

E älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

L Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

O Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

P Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfindertischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

Y Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfindertischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

& Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der Internationalen Recherche

14. Dezember 2004

Absendedatum des Internationalen Recherchenberichts

21/12/2004

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Van der Veen, F

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

PCT/EP2004/009969

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
EP 0243180	A	28-10-1987	JP	1816103 C	18-01-1994
			JP	5023990 B	06-04-1993
			JP	62251277 A	02-11-1987
			DE	3770686 D1	18-07-1991
			EP	0243180 A2	28-10-1987
			KR	9100395 B1	25-01-1991
			US	4782907 A	08-11-1988
FR 2334587	A	08-07-1977	NL	7514385 A	14-06-1977
			FR	2334587 A1	08-07-1977
US 4856606	A	15-08-1989	EP	0345555 A2	13-12-1989
			JP	2057480 A	27-02-1990